



掲載している製品の特性及び仕様は参考用です。予告なく変更する場合があります。この図面は、お客様の承認を得た上で作成されています。ご依頼の際は、必ず当社担当者へお問い合わせください。また、本図面を複製、転載、または第三者に提供することを禁じます。本図面の使用には、必ず当社からの承認が必要です。本図面の権利は、HTKに帰属します。

The product information in this drawing is for reference only. This is subject to change without notice. Please request Engineering Drawing for the most current information. Contact our sales staff for further information before considering any of our products. Please request Engineering Drawing for the most current information. HTK

6	LOCK SPRING	STAINLESS STEEL	2	---	---
5	INNER SHELL A	STEEL	1	NICKEL PLATING	---
4	BUTTON	PBT RESIN	2	---	UL94V-0 BLACK
3	INNER SHELL B	STEEL	1	NICKEL PLATING	---
2	PLASTIC COVER B	PBT RESIN	1	---	UL94V-0 BLACK
1	PLASTIC COVER A	PBT RESIN	1	---	UL94V-0 BLACK

LTR.	DATE	BY	REV.	DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
	July.25.2017	S. MURAKAMI	2	1						

DATE	SCALE	UNIT	3RD. A. P	HTK HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
July.25.2017	2 / 1	mm (INCH)			
APP. DATE&REV.				NAME	
DR.	DE.	CHK.	CHK.		HDR-E TYPE SHIELDED COVER (RoHS)
S. MURAKAMI	S. MURAKAMI	S. YOSHIDA	---	Y. KATO	PART NO.
HDR-E26LPJP+					
					REV.