



DRAWING AFTER CONNECTOR ASSEMBLY

NOTE#1. APPLICABLE CONNECTOR: HDRA-E100M () 1
 #2. APPLICABLE CABLE DIA. : Ø9.6

掲載している製品の仕様及び性能は参考値です。性能及び仕様について多く変更する場合があります。変更する場合は必ず当社担当窓口までお問い合わせください。また、ご注文の際は必ず仕様書のご検討やご注文の取扱いについてお問い合わせをお願いします。
 The product information in this data is for reference only. This is subject to change without notice. Contact our sales staff for further information before ordering or ordering any of our products. Please request engineering drawing for the most recent and accurate design information.

5	LOCK SCREW	STEEL	2	NICKEL PLATING	
4	⊕FLAT HEAD SCREW	STEEL	2		M2.5x0.45 l=8
3	⊕FLAT HEAD SCREW	STEEL	2		M2.5x0.45 l=5
2	COVER B	ZINC ALLOY	1	NICKEL PLATING	
1	COVER A	ZINC ALLOY	1	NICKEL PLATING	

△									

LTR.	DATE	BY	REV.	DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

DATE	SCALE	UNIT	3RD. A. P	HTK HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
OCT.3.2001	2 / 1	mm (INCH)			
APP. DATE&REV.				NAME	
DR.	DE.	CHK.	CHK.		APP.
Y. KATO	Y. KATO	—	C. NUNOKAWA	H. EBIHARA	PART NO.
					HDRA-E100LPWC
					REV.